

# Technisches Datenblatt

## GLM-Levo

**BIZERBA**

*Machen Sie es sich einfach: Binden Sie den vollautomatischen Etikettierer GLM-Levo problemlos in Ihre Förderanlagen und Datensysteme ein. Sichern Sie so das fehlerfreie Kennzeichnen vom Karton bis zur Palette. Mit einem leistungsstarken Prozessor ist der GLM-Levo für Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen optimal gerüstet.*



**Mehr Informationen**  
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
<b>Drucktechnik</b>	Druckverfahren Auflösung Druckbreite Druckgeschwindigkeit Etikettendurchlass	Thermodirekt, optional Thermotransfer 8 dot/mm, optional 12 dot/mm 80 mm, optional 104 mm, 168 mm 150 mm/s, optional 250 mm/s 170 mm
<b>Drucker</b>	Etikettengröße  Etikettenrolle  Thermotransferband	min. 30 mm (B) x 30 mm (L) max. 150 mm (B) x 210 mm (L) mit A5-Applikator Kerndurchmesser Ø 74-82 mm optional Ø 99-107 mm Außendurchmesser Ø max. 300 mm Kerndurchmesser Ø 25,4 mm Außendurchmesser Ø 81 mm
<b>Applikatoren</b>	GLM-Levo 1T  GLM-Levo 1S	Blasapplikator: Oberseite Packung/Karton Rotationsapplikator: seitlich, oben oder stirnseitig auf Packung/Karton Stempelapplikator: Oberseite Packung/Karton Blasapplikator: seitlich auf Packung Rotationsapplikator: seitlich auf Packung Stempelapplikator: seitlich auf Packung/Karton
<b>Strichcodevarianten</b>	Alle gängigen Barcodevarianten	EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128, Code 2/5 int. Code 39, Code 128, GS1-128, PDF 417, PDF 417 mit AI, GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Data Matrix, QR-Code
<b>Netzspannung</b>	230 V/50 Hz 120 V/60 Hz	
<b>Schnittstellen</b>	RS232 Ethernet TCP/IP	
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C bis 40 °C	Stand-by bis -10 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	20-90 % nicht kondensierend	
<b>Schutzart</b>	IP20	
<b>Speicher</b>	2 MB	
<b>Bedienterminal</b>	GT-12C mit 12" LCD-Touchscreen	
<b>Optionen</b>	<b>Fakten</b>	<b>Details</b>
<b>Thermotransfereinrichtung</b>		Abdruck erfolgt über Thermotransferband
<b>Motorische Querverstellung</b>	bis auf 260 mm	Ausführung Top-Etikettierer

---

**Motorische Höhenver-  
stellung**

Ausführung Top-Etikettierer

---

**Infografik**

---

**Symbole**

**Maßzeichnungen**

---

**Bizerba SE & Co. KG**

Wilhelm-Kraut-Straße 65  
72336 Balingen

T +49 7433 12-0

F +49 7433 12-2696

marketing@bizerba.com

**www.bizerba.com**